ПРЕЙСКУРАНТ №02-18/Лаб.
На услуги лаборатории ГСМ ТЗК
ООО "ТЗК-АЭРО"
прейскурант вводится в действие с 01 февраля 2018г.

№ анализа п/п	Перечень услуг	Стоимость услуги, руб. (с НДС)	Стоимость услуги, руб.(без НДС)	НТД на метод испытания
1	*2*	*3*		*4*
	Авиатопливо ТС-1, РТ			
1	Анализ в объеме входного контроля	1 582,00	1 340,68	
2	Анализ в объеме складского контроля	5 028,00	4 261,02	
3	Анализ в объеме приемного контроля	10 306,00	8 733,90	
4	Определение плотности при 20˚ С	666,00	564,41	ГОСТ 3900
5	Определение водорастворимых кислот и щелочей	888,00	752,54	ГОСТ 6307
6	Определение содержания механических примесей и воды	1 152,00	976,27	ГОСТ 10227
7	Определение содержания фактических смол	2 305,00	1 953,39	ГОСТ 8489
8	Определение фракционного состава	1 225,00	1 038,14	ГОСТ 2177
9	Взаимодействие с водой	648,00	549,15	ГОСТ 27154
10	Определение кинематической вязкости при температуре 20˚ С	1 277,00	1 082,20	ГОСТ 33
11	Определение кислотности	799,00	677,12	ГОСТ 5985
12	Определение температуры вспышки в закрытом тигле	1 145,00	970,34	ГОСТ 6356
13	Определение температуры кристализации	1 770,00	1 500,00	ГОСТ 5066
14	Определение удельной электрической проводимости	535,00	453,39	ГОСТ 25950
15	Определение чистоты авиатоплива	4 274,00	3 622,03	ГОСТ 10577
16	Определение содержания ПВКЖ "И-М" в авиатопливе	760,00	644,07	Методические рекомендации ЦС авиаГСМ ГосНИИ ГА
17	Определение наличия в топливе воды (водочувствительной пастой)	457,00	387,29	визуально
	ПВКЖ "И-М"			
18	Анализ в объеме складского контроля	3 685,00	3 122,88	
19	Анализ в объеме приемного контроля	4 496,00	3 810,17	
20	Определение плотности при 20˚ С	888,00	752,54	ГОСТ 18995.1; ОСТ 54-3-175-73-99
21	Определение показателя преломления при 20˚ С	500,00	423,73	ГОСТ 18995.2
22	Определение наличия растворимых загрязнений	699,00	592,37	ОСТ 54-3-175-73-99
23	Определение содержания растворимых соединений металлов	744,00	630,51	ОСТ 54-3-175-73-99
24	Определение массовой доли воды	1 297,00	1 099,15	ГОСТ 14870
25	Определение внешнего вида и содержания механических примесей	511,00	433,05	ОСТ 54-3-175-73-99
	Бензин "Нефрас-С50/170"			
26	Анализ в объеме приемного контроля	5 306,00	4 496,61	
27	Определение водорастворимых кислот и щелочей	888,00	752,54	ГОСТ 6307
28	Определение плотности при 20˚ С	666,00	564,41	ГОСТ 3900
29	Определение содержания механических примесей и воды	1 152,00	976,27	ГОСТ 8505
30	Определение содержания фактических смол	2 305,00	1 953,39	ГОСТ 8489
31	Определение фракционного состава	1 225,00	1 038,14	ГОСТ 2177
	Авиамасла МС-8П, МТ 319А-2, СМ-4,5			
32	Определение плотности при 20˚ С	666,00	564,41	ГОСТ 3900
33	Определение кинематической вязкости при температуре 50˚С	1 987,00	1 683,90	ГОСТ 33
34	Определение кислотного числа	799,00	677,12	ГОСТ 5985
35	Определение содержания механических примесей	2 831,00	2 399,15	ГОСТ 6370
36	Определение содержания воды	1 854,00	1 571,19	ГОСТ 2477
37	Определение наличия воды воды	666,00	564,41	ГОСТ 1547
38	Определение температуры вспышки в закрытом тигле	1 332,00	1 128,81	ГОСТ 6356
39	Определение кинематической вязкости при температуре 100˚С	1 987,00	1 683,90	ГОСТ 33
40	Определение водорастворимых кислот и щелочей	977,00	827,97	ГОСТ 6307
41	Определение температуры вспышки в открытом тигле	1 443,00	1 222,88	ГОСТ 4333
42	Внешний вид	278,00	235,59	визуально
43	Определение коксуемости	4 884,00	4 138,98	ГОСТ 19932
	Рабочие жидкости FH-51, НГЖ-5у			
44	Определение плотности при 20˚ С	666,00	564,41	ГОСТ 3900
45	Определение кинематической вязкости при 50˚ С	1 987,00	1 683,90	ГОСТ 33
46	Определение кислотного числа	799,00	677,12	ГОСТ 5985
47	Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей	977,00	827,97	ГОСТ 6307
48	Определение чистоты жидкости	888,00	752,54	ГОСТ 17216
49	Определение температуры вспышки в открытом тигле	1 443,00	1 222,88	ГОСТ 4333
50	Определение наличия воды	666,00	564,41	ГОСТ 1547
51	Определение содержания воды	1 854,00	1 571,19	ГОСТ 2477
52	Внешний вид	278,00	235,59	ГОСТ 6794, ТУ 38.401-58-57-93
53	Определение содержания механических примесей	4 274,00	3 622,03	ГОСТ 10577
54	Определение содержания механических примесей	2 831,00	2 399,15	ГОСТ 6370
55	Определение температуры начала кипения	555,00	470,34	ГОСТ 2177
	ПОЖ "Арктика ДГ" тип 1			
56	Анализ в объеме приемного контроля	5 067,00	4 294,07	
57	Определение плотности при 20˚ С	888,00	752,54	ГОСТ 18995.1
58	Определение водородного показателя pH	965,00	817,80	ГОСТ 22567.5
59	Определение показателя преломления при 20˚ С	611,00	517,80	ГОСТ 18995.2
60	Внешний вид, цвет и содержание механических примесей	1 009,00	855,08	ТУ 2422-003-26759308-2005
61	Определение кинематической вязкости при 20˚ С	1 987,00	1 683,90	ГОСТ 33
	ПОЖ "OCTAFLO EG(100)"тип I			

№ анализа п/п	Перечень услуг	Стоимость услуги, руб. (с НДС)	Стоимость услуги, руб.(без НДС)	НТД на метод испытания
1	*2*	*3*		*4*
62	Анализ в объеме приемного контроля	2 741,00	2 322,88	
63	Внешний вид	278,00	235,59	визуально
64	Определение плотности при 20˚ С	888,00	752,54	ГОСТ 18995.1
65	Определение водородного показателя pH	965,00	817,80	ГОСТ 22567.5
66	Определение показателя преломления при 20˚ С	611,00	517,80	ГОСТ 18995.2
	ПОЖ "Max Flight 04" тип IV			
67	Анализ в объеме приемного контроля	12 321,00	10 441,53	
68	Определение содержания механических примесей	511,00	433,05	визуально
69	Определение динамической вязкости при 20˚ С	9 713,00	8 231,36	ТУ 2422-002-70090832-2007
70	Определение водородного показателя pH	965,00	817,80	ГОСТ 22567.5
71	Определение показателя преломления при 20˚ С	611,00	517,80	ГОСТ 18995.2
72	Внешний вид	278,00	235,59	визуально
	Вода дистиллированная			
73	Анализ в объеме приемного контроля	1 610,00	1 364,41	
74	Определение водородного показателя pH	844,00	715,25	ГОСТ 6709; ГОСТ 22567.5
75	Определение солесодержания	777,00	658,47	ГОСТ 6709

С введением в действие прейскуранта № 02-18/Лаб утрачивает силу прейскурант № 01-18 /Лаб от 27.12.2017 г.